

<b>PESO E IMBALLO</b>	3,5 Kg SENZA IMBALLO	5 Kg CON IMBALLO
<b>ALIMENTAZIONE</b>	220 V	
<b>CARICA BATTERIE</b>	PACCO BATTERIE DA 12 V	
<b>AUTONOMIA</b>	INDICATORI LED DI CARICA	
<b>BATTERIA</b>	DURATA CIRCA 30 ORE	
<b>CINTURA</b>	IN MATERIALE TECNICO	
	ERGONOMICA REGOLABILE IN QUALSIASI MISURA GRAZIE AL VELCRO UTILIZZABILE COME SACCA PORTA MACCHINA	
<b>POMPA</b>	POMPA A MEMBRANA PER LIQUIDI A MAGNETE PERMANENTE	
<b>ASTA STANDARD</b>	LUNGHEZZA TOTALE 160 CM SUDDIVISA IN:	
<b>IN FIBRA DI CARBONIO</b>	MANICO DA 50 CM CORREDATO DI PULSANTE PER LA NEBULIZZAZIONE E ATTACCHI RAPIDI.	
	CORPO STANDARD DA 75 CM CON ATTACCHI RAPIDI.	
	BECCO DA 25 CM CORREDATO DI NEBULIZZATORE, ATTACCHI RAPIDI E PIATTELLO SNODATO PER PANNI.	
<b>ACQUA OSMOTIZZATA</b>	UTILIZZA ACQUA OSMOTIZZATA DI NOSTRA PRODUZIONE PRODOTTA COL METODO DELL'OSMOSI INVERSA GARANTITA < 15 uS	
<b>PANNI</b>	DISPONIBILI A CATALOGO DIFFERENTI TIPOLOGIE IN BASE ALLA SUPERFICIE DA PULIRE ED AL TIPO SI SPORCO DA TRATTARE (VEDI PAGINA PANNI)	
<b>NEBULIZZAZIONE</b>	NEBULIZZATORE ACQUA OSMOTIZZATA CON VALVOLA LPD PER UNA OMOGENEA DISTRIBUZIONE SULLA SUPERFICIE DA TRATTARE	

