



SOLUZIONI
DI PULIZIA
PER **INTERNI**

SOLUZIONI
DI PULIZIA
PER **ESTERNI**

SOLUZIONI DI
PULIZIA PER
**PANNELLI SOLARI
E FOTOVOLTAICI**

SOLUZIONI
DI PULIZIA
PER **TRASPORTI**

LINEA ESTERNI OUT CAB

- Pulizia Pannelli solari
 - Pulizia vetrate
-

OUT CAB



INNOVATIVO, TECNOLOGICO, EFFICACE

- Sistema Purificazione acqua portatile in trailer o van
- Tanica propilene 1000 l
- Pompa dosatrice automatica controllo status membrane
- Pre-filtrazione a cartuccia
- Membrane a doppio stadio per grandi portate fino a 800 l/h
- Pompa alta pressione

PER GROSSI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

PER ALTEZZE FINO A 35 M DAL SUOLO

UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER LE TUE ESIGENZE

- ASTE TELESCOPICHE IN ALLUMINIO, FIBRA IBRIDA O FIBRA DI CARBONIO
- ASTE MODULARI FIBRA DI CARBONIO
- SPAZZOLE DI DIVERSE MISURE E SETOLE
- ARROTOLATORI MODULABILI

DATI TECNICI

PRODUZIONE ACQUA PURA: PRODUZIONE CONTINUA FINO A 800 l/h

PRODUZIONE RICIRCOLO: FINO AL 70%

PRODUZIONE SCARTO: 40%

QUALITA' ACQUA PURA: VARIABILE SECONDO PORTATA ACQUA ALIMENTO < 20 µS

PREFILTRAZIONE: FILTRO A CARTUCCE 5 MICRON 10" TIPO POLIPRILENE MELT BLOWN

ALIMENTAZIONE ELETTRICA TOTALE: 50Hz 400 V CON 3 FASI+1 NEUTRO E POTENZA MASSIMA 2,8 kW

STAZIONE DOSAGGIO: POMPA DOSATRICE ANTISCALANT PROPORZIONALE E CONTINUA CON PORTATA 2 l/h E POTENZA 30 W

GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ACQUA PURA: POMPA CENTRIFUGA ORIZZONTALE CON PRESSOSTATO E VASO DI ESPANSIONE POTENZA 50 W

FILTRAZIONE PRINCIPALE: A OSMOSI INVERSA SINGOLO PASSO DOPPIO STADIO 4 X 40"

VASCA ACCUMULO: IN POLIPROPILENE DA 1000 l ANTISCIABORDIO

PANNELLO ELETTRICO DI CONTROLLO: STRUMENTO PER ON/OFF SISTEMA, CONTROLLO OSMOSI, LETTURA DIGITALE TDS E ALLARMI

TEMPERATURA UTILIZZO: DA + 5° C A 35° C

PRESSIONE IN ESERCIZIO: 15/16 BAR

PRESSIONE MINIMA MASSIMA UTILIZZO ACQUA DI RETE: DA 1,5 A 6 BAR